



D 20125
UKD R.
R.R.

FERTIG ROLLADEN-
KASTEN 30/30

FERTIG ROLLADEN-
KASTEN 24/26

ORR.

BRH=1.12²

BRH=1.12²

STURZ 24/24

2cm WÄRMEDÄMMUNG

5.51

2.63

UZ 24/80

STAHLRÖHRHÜLSE
φ30mm E.

FD 1DD
43²/25 E+s.

E 600/1800

LADEN (16)

15 STG AB 53
OKFFB KG = -2.73
OKFFB EG = 4.05
GESCHÖSSE = 2.78

FD 50127

DD 1.00127

S+L φ200mm FÜR LADEN
3.44⁵

FUSSBODEN
MESSUNG
φ2.35m FÜR
WENDELSTREPE
φ2.20m 1.17⁵

UZ 24/80

STAHLRÖHRHÜLSEN φ200mm
UK-25 UKD

FD 20145

FD 1DD
55/24
HEIZ.+E.

FUSSBODENAUFBAU 19cm

±0.05
-0.14

3cm MINERAL-
FASER
+0.92
+0.85

MATTEN-
RAHMEN
60/80

UZ 24/45 FD 616

UZ+UZ
24/151

DD 20120
R.R.

DK-EK 300/1200

ZWEIFLÜGELIG
DREH-KIPP

SICHTBETON SEUKR. B.